

INSTALACIJA I UPORABA

Elektronski hidropak je sustav za povećanje tlaka vode spreman za upotrebu i jednostavan za ugradnju, dizajniran za povećanje tlaka vode u stambenim objektima ili za navodnjavanje.

Elektronski hidropak ima jednofaznu pumpu uparenu s elektroničkom upravljačkom jedinicom, poznatom kao EASYPRESS. EASYPRESS osigurava automatsko aktiviranje ili deaktiviranje pumpe na temelju potrošnje vode, nudeći zaštitu od rada na suho i curenja sustava. Također ima integrirani nepovratni ventil i mikroakumulator koji omogućuje rad bez potrebe za ekspanzijskom posudom.

Elektronski hidropak se automatski aktivira kada tlak u sustavu padne ispod unaprijed postavljenog praga (**1,5 ili 2.2 bara**) i nastavlja raditi sve dok voda teče.

TIP	SNAGA (P2)		P	H
Jednofazni	kW KS		l/min	metara
PKm 60-EP	0,30	0,40	5 – 40	38 – 5
PKm 65-EP	0,55	0,75	5 – 50	50 – 10
FUTURE JETm 1A-ST-EP	0,55	0,75	5 – 100	44 – 5
FUTURE JETm 2C - EP	0,75	1	5 – 120	52 – 10
FUTURE JETm 2A - EP	0,90	1,25	5 – 120	56 – 14
PLURIJET m4/100 - EP	0,75	1	5 – 130	50 – 5
5CRm 100 - EP	0,90	1,25	10 – 130	62 – 8

UKLJUČENE KOMPONENTE

- ※Jednofazna pumpa
- ※EASYPRESS elektronički upravljački uređaj
- ※GSR spojnica za brzo spajanje
- ※Kabel od 1,5 metara sa utikačem

PRIMJERI UGRADNJE

※Kako bi se smanjili česti ponovni pokretanja zbog kratkotrajne upotrebe ili propuštanja sustava, preporučljivo je ugraditi ekspanzijsku posudu prethodno napunjenu **1,2 bara** (npr. tenk1SF).

